


RESINOL

TOGLIRESINA SPRAY

CARATTERISTICHE: Specialità per la cura dell'auto, scioglie rapidamente residui di resina dovuti a pini e conifere in genere, da vernici e vetri di auto, camper e caravan. Non intacca le guarnizioni e non lascia aloni. Indicato inoltre per eliminare incrostazioni di salsedine.

MODALITA' D'IMPIEGO: Spruzzare a piccole dosi da una distanza di circa 20 cm., lasciare agire alcuni istanti quindi senza strofinare asportare il tutto con panno morbido e lavare con un comune shampoo auto.

AVVERTENZE: Non applicare su superfici surriscaldate, parti in policarbonato (alcuni tipi di fari). Recipiente sotto pressione, proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori ai 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Eccesso nell'uso ed in assenza di ambienti sufficientemente ventilati è possibile la formazione di miscele esplosive.

Aspetto fisico	Liquido in aerosol
Profumazioni	caratteristica
pH	n.a
Peso specifico a 20° C	0,700 – 0,800
Resistenza al gelo	n.d.
COV	95,8%
Pericolosità	
Classe ADR	2 – UN 1950
Infiammabilità	Inferiore a 0°C
Composizione Reg. 648/2004	Tensioattivi non ionici <5%, idrocarburi aromatici e alifatici 15 - 30%.
Biodegradabilità dei tensioattivi	Oltre 90%

Scheda Tecnica n°	Data Redazione	N° revisione	Redatto da	Approvato da	Archiviato da
ST/005620	06/2017	2	RLB	/	RLB