


AUTORAD -20

LIQUIDO PER RADIATORI

CARATTERISTICHE: Prodotto di elevata qualità, a base di glicole mono-etilenico opportunamente additivato con sostanze anticorrosive. Non contiene ammine e nitriti per un maggior rispetto dell'ambiente. Non produce schiuma, è anti evaporante e anticongelante, evita la formazione di incrostazioni. Non altera i materiali che compongono il sistema di raffreddamento. Utilizzabile in ogni stagione.

Prodotto conforme alle specifiche ASTM D-1384-65T. Utilizzabile anche per pannelli solari.

MODALITA' D'IMPIEGO: Prodotto pronto all'uso, versare direttamente nel radiatore. Si consiglia di sostituire il liquido dopo circa 60000 Km.

Aspetto fisico	Liquido limpido
Colore/odore	azzurro/caratteristico
pH	7,5 – 9,5 a 20°C
Peso specifico a 20° C	1,040 – 1,050
Resistenza al gelo	c.a. -20°C
Punto di ebollizione	c.a. 104°C
COV (CH)	no
Pericolosità	
Classe ADR	n.a
Infiammabilità	Nessuna
Composizione	Glicole mono-etilenico oltre 30%. Altri componenti: inibitori di corrosione.
Biodegradabilità dei tensioattivi	n.a

Scheda Tecnica n°	Data Redazione	N° revisione	Redatto da	Approvato da	Archiviato da
ST/000321	04/2018	1	RLB	/	RLB