

# CERAMITAS

## LUCIDANTE SIGILLANTE

**CARATTERISTICHE:** Speciale formulato liquido a ph neutro indicato per trattare le superfici esterne di autovetture quando è necessario ravvivarle e ripristinare l'originale brillantezza dei colori. I suoi componenti attivi sono in grado di ricostruire uno strato protettivo di natura ceramica che conferisce alle superfici elevata brillantezza, resistenza ai lavaggi aggressivi e un sorprendente effetto idrorepellente. La vernice così trattata risulterà perfettamente liscia e vellutata, protetta nel tempo nei confronti degli agenti atmosferici.

**ISTRUZIONI D'USO:** utilizzabile sia su auto lavata e asciutta sia su superfici con sporco leggero (polvere, impronte). Agitare, spruzzare e stendere con panno in microfibra. Rimuovere eventuali residui con panno asciutto.

Su auto bagnata, la sua azione sgrondante, faciliterà l'operazione di asciugatura. Non usare su superfici calde. Dopo il trattamento evitare di bagnare le superfici per almeno 2-3 ore.

<b>Aspetto fisico</b>	Liquido opaco
<b>Colore/odore</b>	bianco/profumato
<b>pH</b>	6,5 – 7,5
<b>Peso specifico a 20° C</b>	1,000 – 1,020
<b>Resistenza al gelo</b>	n.d.
<b>COV</b>	no
<b>Pericolosità</b>	Nessuna
<b>Classe ADR</b>	Nessuna
<b>Infiammabilità</b>	Nessuna
<b>Composizione Reg. 648/2004</b>	Tensioattivi non ionici <5%. Altri componenti: conservante (Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1);), profumo (limonene).
<b>Biodegradabilità dei tensioattivi</b>	Oltre 90%

Scheda Tecnica n°	Data Redazione	N° revisione	Redatto da	Approvato da	Archiviato da
ST/000840	04/2024	0	RLB	/	RLB