

Scheda Tecnica n°	Data Redazione	N° revisione	Redatto da	Approvato da	Archiviato da
ST/001440	04/2003	0	RLB	/	RLB

# D.M.S 1508

## DISINCROSTANTE PARTI MECCANICHE

**Caratteristiche:** Prodotto a base solvente ad alto potere emulsionante indicato per sciogliere ed eliminare le incrostazioni di sostanze grasse ed oleose che si vengono a formare sul motore.

Grazie alla sua formulazione bilanciata non macchia, non danneggia parti in acciaio, rame, alluminio. In presenza di plastiche o in gomma aumentare le diluizioni

**Istruzioni d'uso:** Diluire il prodotto con adatto solvente nella misura di 1 a 3-4 parti, applicare a spruzzo con pistola o nebulizzatore, attendere alcuni istanti quindi procedere ad un abbondante risciacquo. Può inoltre essere diluito con acqua nella misura di 1 a 2 parti.

**ASPETTO FISICO****Liquido limpido****ODORE****Solvente****PH****Non applicabile****PESO SPECIFICO A 20°C****0,940****PUNTO DI INFIAMMABILITA'****Tra 21° e 55° C****SIMBOLO DI PERICOLOSITA'****Xn nocivo N pericoloso per l'ambiente****ADR****Classe 3 III UN 1993****COMPOSIZIONE (Racc.CEE 89/542)****Idrocarburi aromatici oltre 30%****Tensioattivi non ionici 5-15%****CATEGORIA TENSIOATTIVI****Non ionici , biodegradabili 90%**