

Scheda Tecnica n°	Data Redazione	N° revisione	Redatto da	Approvato da	Archiviato da
ST/AMD4301	10/2004	0	RLB	/	RLB

SCHEDE TECNICHE

DUAL

SGRASSANTE PER INDUSTRIE ED AUTOMEZZI

Caratteristiche: Detergente alcalino bicomponente super concentrato ad elevato potere sgrassante ed emulsionante. Indispensabile per eliminare lo sporco di natura organica ed inorganica, grasso, untuoso ed incrostato, residui animali e macchie di sangue da pavimenti, celle frigorifere, frantoi ed impianti di industrie alimentari, automezzi, camion frigo, ecc... Efficace anche in presenza di acque dure, contiene tensioattivi facilmente disperdibili.

Prodotto indicato per l'uso in ambienti soggetti a controllo HACCP.

Istruzioni d'uso: Diluire con acqua nelle seguenti proporzioni:

- 1:30-60 per pavimenti, pareti, piani di lavoro ed attrezzature varie di macelli, oleifici, salumifici etc...
- 1:40-50 per la normale detergenza di automezzi pesanti e containers.
- 1:6-10 per il lavaggio di motori (parte esterna), ruote ed attrezzature industriali particolarmente incrostate.

Nebulizzare la soluzione in modo uniforme, lasciare agire pochi istanti quindi risciacquare abbondantemente con idropulitrice, preferibilmente a caldo.

Avvertenze: Evitare il contatto prolungato con l'alluminio e le sue leghe. Durante l'uso indossare sempre adeguati dispositivi di protezione individuale.

ASPETTO FISICO**ODORE****pH****PESO SPECIFICO A 20°C****PUNTO DI INFIAMMABILITA'****SIMBOLO DI PERICOLOSITA'****ADR****COMPOSIZIONE (Racc.CEE 89/542)****CATEGORIA TENSIOATTIVI****Liquido bicomponente rosso****Caratteristico****c.a. 13 a 20°C****1,150****n.a.****C corrosivo****Classe 8 III UN 1719****Tensioattivi anionici e non ionici 15-30%,****Alcalinizzanti <5%, glicoleteri < 5%****Componenti minori: colore****Anionici e non ionici, biodegradabili 90%**