

# FLUIGRAF

## PROTETTIVO PER SOTTOSCOCCA

**CARATTERISTICHE:** Prodotto a base di grafite addizionata con particolari sostanze ad elevato potere ancorante che assicurano una duratura protezione contro la ruggine e la salsedine nei confronti delle parti sottostanti delle vetture.

Non indurisce e non è dilavabile, elimina inoltre eventuali cigolii degli ammortizzatori.

**MODALITA' D'IMPIEGO:** Agitare quindi applicare con aerografo su superfici pulite ed asciutte uno strato sottile, senza eccedere nella quantità.

<b>Aspetto fisico</b>	Liquido viscoso
<b>Colore/odore</b>	nero/nessuno
<b>pH</b>	n.a.
<b>Peso specifico a 20° C</b>	0,980
<b>Resistenza al gelo</b>	n.d.
<b>COV</b>	<1%
<b>Pericolosità</b>	Nessuna
<b>Classe ADR</b>	Nessuna
<b>Infiammabilità</b>	Nessuna
<b>Composizione</b>	Tensioattivi non ionici, grafite <5%. Altri componenti: conservante (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Laurylamine Dipropylenediamine).
<b>Biodegradabilità dei tensioattivi</b>	Oltre 90%

Scheda Tecnica n°	Data Redazione	N° revisione	Redatto da	Approvato da	Archiviato da
ST/001800	06/2016	2	RLB	/	RLB