

Scheda Tecnica n°	Data Redazione	N° revisione	Redatto da	Approvato da	Archiviato da
ST/AKL2381	10/2004	0	RLB	/	RLB

SCHEDA TECNICA

LARCOT

SCHIUMOGENO PER FORNI E PIANI DI COTTURA

Caratteristiche: Detergente alcalino schiumogeno ad elevata concentrazione. Rimuove con facilità incrostazioni di unto, grasso e residui alimentari carbonizzati.

Indicato per piastre di cottura, forni, fornelli, griglie etc. Rapido ed efficace possiede un elevato potere emulsionante e sgrassante nei confronti dello sporco organico. Indicato per impianti di ristorazione, mense, cucine etc... Indicato per l'utilizzo secondo le procedure HACCP (D.lgs 155/97).

Istruzioni d'uso: Per disincrostare forni e piastre di cottura diluire con acqua in rapporto di 1:5, preriscaldare la superficie a 40-50 °C, spruzzarvi la soluzione e lasciare agire 10-15 minuti (su superfici fredde lasciare agire circa 30-40 minuti) quindi rimuovere la schiuma e risciacquare. Per la normale detergenza diluire in rapporto 1:10, spruzzare la soluzione sulle superfici o immergervi gli oggetti da pulire, lasciare agire quindi risciacquare abbondantemente.

Avvertenze: Trattandosi di prodotto alcalino ed operando su superfici in alluminio e sue leghe, evitare l'uso di soluzioni concentrate e tempi di contatto prolungati.

ASPETTO FISICO

ODORE

pH

PESO SPECIFICO A 20 °C

PUNTO DI INFIAMMABILITA'

SIMBOLO DI PERICOLOSITA'

ADR

COMPOSIZIONE (Racc.CEE 89/542)

CATEGORIA TENSIOATTIVI

Liquido limpido giallo

Profumato al limone

al 10% in acqua 13 a 20 °C

1,090

n.a.

C Corrosivo

UN 1719, classe 8, III

Alcali caustici 5-15%, tensioattivi non ionici e anfoteri 15-30%, anionici 5% Glicoleteri < 5%

Anfoteri e non ionici, anionici biodegradabili 90%