

Scheda Tecnica n°	Data Redazione	N° revisione	Redatto da	Approvato da	Archiviato da
ST/AKD2221	10/2004	0	RLB	/	RLB

SCHEDA TECNICA

DILAST

DISINCROSTANTE PER MACCHINE LAVASTOVIGLIE

Caratteristiche: Prodotto a pH acido ad elevata concentrazione per l'eliminazione di incrostazioni calcaree formatesi su pareti, ugelli, filtri e serpentine delle lavastoviglie, è indicato anche per la pulizia di bollitori, scaldavivande ed attrezzature da cucina. Grazie all'elevato potere imbibente scioglie depositi grassi e residui di detersivo. Può inoltre essere utilizzato come disincrostante generico per tutte le superfici acido resistenti (acciaio, ceramica, vetro etc.).

Istruzioni d'uso: Per macchine lavastoviglie e scaldavivande, versare 1-2 parti di prodotto ogni 10 parti di acqua, lasciare agire circa 15 minuti quindi risciacquare abbondantemente.

Avvertenze: Trattandosi di prodotto acido evitare il contatto con superfici verniciate e smaltate. Non mescolare con altri prodotti.

ASPETTO FISICO

ODORE

pH

PESO SPECIFICO A 25 °C

PUNTO DI INFIAMMABILITA'

SIMBOLO DI PERICOLOSITA'

ADR

COMPOSIZIONE (Racc.CEE 89/542)

CATEGORIA TENSIOATTIVI

Liquido limpido incolore - paglierino

Caratteristico

circa 2 in soluzione acquosa al 2%

1,150

Non infiammabile

C Corrosivo

UN 3264, classe 8 III

15- 30%: Acidi inorganici ; <5%: Tensioattivi non ionici.

Non ionici, biodegradabili oltre il 90%