


PENETRUS

SBLOCCANTE ANTIOSSIDANTE SPRAY

CARATTERISTICHE: SBLOCCA viti, bulloni e parti meccaniche da tempo inattive o arrugginite. PENETRA nei meccanismi incrostati rendendoli scorrevoli, elimina attriti e cigolii da cerniere, serrature, catene, impedendone il bloccaggio anche in presenza di gelo. SGRASSA e deterge sciogliendo incrostazioni di olio e unto. ANTICORROSIVO e antiruggine anche in presenza di umidità, acqua marina e salsedine. Indicato per la protezione dei morsetti delle batterie, bobina, spinterogeno e parti elettriche in genere. IDROREPELENTE in quanto respinge l'acqua e pertanto riattiva i contatti elettrici. Non altera la conducibilità

MODALITA' D'IMPIEGO: Spruzzare da una distanza di circa 20 cm. mediante l'apposita cannucchia sulla parte da sbloccare.

AVVERTENZE: Recipiente sotto pressione, proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori ai 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Non applicare su parti elettriche in funzione. Eccesso nell'uso ed in assenza di ambienti sufficientemente ventilati è possibile la formazione di miscele esplosive.

Aspetto fisico	Liquido in aerosol
Odore	caratteristico
pH	n.a
Peso specifico a 20° C	0,700 – 0,730
Resistenza al gelo	n.d.
COV	53,6 %
Pericolosità	
Classe ADR	2 – UN 1950
Infiammabilità	Inferiore a 0°C
Composizione Reg. 648/2004	Idrocarburi alifatici oltre 30%.
Biodegradabilità	n.a.

Scheda Tecnica n°	Data Redazione	N° revisione	Redatto da	Approvato da	Archiviato da
ST/005000	10/2017	2	RLB	/	RLB