

Scheda Tecnica n°	Data Redazione	N° revisione	Redatto da	Approvato da	Archiviato da
ST/AKD2231	10/2004	0	RLB	/	RLB

SCHEDA TECNICA

DINAMIC

SGRASSANTE UNIVERSALE

Caratteristiche: Prodotto alcalino concentrato schiumogeno per la pulizia di superfici dure di industrie, comunità, ristoranti, ecc...

Ad elevato potere sgrassante, elimina grassi animali e vegetali, unto e sporchi pesanti non incrostati da superfici in acciaio, cappe d'aspirazione, impianti d'areazione, filtri, griglie, superfici piastrelate, pavimenti ed attrezzature varie. Facilmente risciacquabile, non lascia residui. Consigliato per l'uso in ambienti soggetti a controllo HACCP, come stabilito dal D.lgs 155/97.

Istruzioni d'uso: Per la pulizia di routine diluire 20-40 grammi di prodotto per ogni litro d'acqua preferibilmente calda, applicare la soluzione a spruzzo, lasciare agire alcuni istanti quindi risciacquare abbondantemente. Per sporchi pesanti, le concentrazioni possono essere variate fino a raggiungere 150-200 grammi di prodotto per litro d'acqua, in relazione al tipo ed alla tenacia dello sporco da rimuovere.

Avvertenze: Trattandosi di prodotto alcalino a basse diluizioni evitare il contatto prolungato con superfici smaltate, in alluminio e sue leghe.

ASPETTO FISICO

ODORE

pH

PESO SPECIFICO A 20°C

PUNTO DI INFIAMMABILITA'

SIMBOLO DI PERICOLOSITA'

ADR

COMPOSIZIONE (Racc.CEE 89/542)

CATEGORIA TENSIOATTIVI

Liquido rosso

Profumato

Al 2% in acqua 10.8 a 15°C

1,120

Oltre 100°C

Xi Irritante

Non regolamentato

<5%: Alcalinizzanti; 5-15%: Tensioattivi anionici e non ionici, Sequestranti; Componenti minori:

Colore, Profumo.

Non ionici, anionici biodegradabili 90%.